

# KoskiForm

Korkealaatuinen muottilevy betonivaluun



KoskiForm on korkealaatuinen vanerilevy, jonka molemmat puolet on pinnoitettu sileällä kulutusta kestäväällä fenolifilmillä.

## KoskiFormin etuja

- käyttövalmis muottilevy
- sileä, kulutusta kestävä pinta
- helposti puhdistettava pinta
- kestää hyvin kuormitusta

KoskiForm sopii erinomaisesti systeemimuotteihin. Vanerin kimmo-ominaisuudet ovat hyvät pitkäaikaisessa käytössä, ja levy pysyy suorana huolimatta kosteuden vaihteluista. KoskiForm sopii hyvin monenlaisiin loppukäyttökohteisiin.

## KoskiFormin käyttökohteita

- muottilevyt, systeemivalu
- kuljetusvälineiden seinä- ja päätylevyt
- sisäverhoukset
- maatalousrakentaminen
- urheiluhallit

## KOSKIFORM TEKNISET TIEDOT

### Perusvaneri

suomalainen koivu- tai combivaneri

### Liimaus

täyttää seuraavat normit: WBP exterior BS 6566, BFU 100 DIN 68705, EN-636, EN 1084 A-luokka

### Pinnoite

ruskea 120 g/m<sup>2</sup> tai 220 g/m<sup>2</sup> fenolifilmi molemmin puolin

### Reunasuojaus

reunat suojattu kosteutta vastaan ruskealla akryylimaalilla

### Paksuudet

6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ja 30 mm

### Koot

1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm  
1200/1220 x 3000/3300/3600/4000 mm  
1500/1525 x 3000/3050/3600/4000 mm

muut koot sopimuksen mukaan 2900 x 13000 mm saakka

### Paino

koivu noin 700 kg/m<sup>3</sup>  
combi noin 630 kg/m<sup>3</sup>

### Kulutuksen kesto

Taberarvo 800 R 220 g/m<sup>2</sup> filmillä (DIN 53799)

### Paloluokat

FMVSS 302 hyväksyntä  
95/28/EC hyväksyntä kuljetusvälineiden lattiat

### Muut tekniset tiedot

Kimmomoduuli, sallitut jännitykset ja valmiiksi lasketut tukiväli/kuormitus /taipumakaaviot erilaisille kuormitus-olosuhteille esitetään Suomalaisen vanerin käsikirjassa, joka myös antaa yksityiskohtaista tietoa teknisistä ominaisuuksista ja rakenteesta.

### Työstöt

reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naarasponkki, viiste ja huullos sopimuksen mukaan

### Sertifikaatit

EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, PEFC ST 2002:2010 ja PEFC 2001:2008 ShipsPly K-4688

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen, mutta ovat kuitenkin ohjeellisia eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo.