

KoskiPaint

Maalauspohjakalvolla pinnoitettu levy



KoskiPaint on vahvaa koivu- tai sekavaneria, joka on pinnoitettu maalauspohjakalvolla. Paksu kuumapuristettu pinnoite takaa kestävän, tasaisen pinnan ja estää tehokkaasti kosteuden vaihtelusta johtuvan pinnan mikrohalkeilun.

KoskiPaint –levyn etuja

- helppo maalata
- säästää työtä ja kustannuksia
- sileä ja kestävä maalipinta
- estää tehokkaasti kosteuden vaihtelusta johtuvan mikrohalkeilun
- sopii sisä- ja ulkokäyttöön

Erikoispinnoite mahdollistaa helpon ja nopean maalaamisen ja takaa sileän ja kestävän lopputuloksen. Useimmissa käyttökohteissa tarvitaan vain kaksi maalauskertaa, jolloin säästetään huomattavasti kustannuksia. Levy sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön.

KoskiPaintin käyttökohteita

- ovet
- kuljetusvälineiden seinälevyt, ovet, päädyt
- maatalousrakentaminen
- ulkoerohouslevyt

KOSKIPAIN TEKNISET TIEDOT

Perusvaneri

suomalainen koivu- tai combivaneri

Liimaus

täyttää seuraavat normit: EN-636, WBP exterior BS 6566, BFU 100 DIN 68705, EN 1084 A-luokka

Pinnoite

Fenolihartsia kyllästetty maalauspohjakalvo, 300 g/m². Tausta voidaan pinnoittaa ruskealla fenolifilmillä.

Reunasuojaus

käsittelemätön, akryylimaaali sopimuksen mukaan

Paksuudet

6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ja 30 mm

Koot

1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm
1500/1525 x 3000/3050 mm
muut koot sopimuksen mukaan

Paino

koivu noin 700 kg/m³
combi noin 630 kg/m³

Paloluokat

FMVSS 302 hyväksyntä
95/28/EC hyväksyntä kuljetusvälineiden lattiat

Muut tekniset tiedot

Kimmomoduuli, sallitut jännitykset ja valmiiksi lasketut tukiväli/kuormitus /taipumakaaviot erilaisille kuormitus-olosuhteille esitetään Suomalaisen vanerin käsikirjassa, joka myös antaa yksityiskohtaista tietoa teknisistä ominaisuuksista ja rakenteesta.

Työtöt

reikien poraus ja reunatyötöt kuten uros- ja naaraspontti, viiste ja huullos sopimuksen mukaan

Sertifikaatit

EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, PEFC ST 2002:2010 ja PEFC 2001:2008

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen, mutta ovat kuitenkin ohjeellisia eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo.

KOSKISEN OY LEVYTEOLLISUUS
Tehdastie 2, 16600 Järvelä
puh. 020 553 41, fax 020 553 4207
www.koskisen.fi



0809-CPD-0255

PEFC02-34-12

FSC® C116522